

Duriso Verwerkingsvoorschriften voor de geïsoleerde hardstenen dorpel.

- Opslag.

De dorpels dienen na ontvangst droog en schoon opgeslagen te worden. Dit op een veilige plaats i.v.m. de kwetsbaarheid van hardsteen.

- Montage timmerfabriek

Bij de montage is het verplicht een spouwlat onder de dorpel te plaatsen met een minimale maat van 44x68mm. Deze spouwlat dient met een maximale h.o.h. maat van 400mm te worden bevestigd aan de dorpel door middel van schroef en een plug. Tussen de spouwlat en de hardsteen dorpel dient doormiddel van kit aan elkaar verbonden te worden. (montagekit)

Tussen de neut en de stijl dient een dilatatie-slabbe te worden opgenomen. Eveneens tussen de dorpels die aaneen worden bevestigd.

De dorpel en neut dient met 2 schroeven en pluggen (per stijl) bevestigd te worden. Bij voorkeur de plug ook inlijmen.

- Transport.

De kozijnen die uitgevoerd zijn met een Duriso dorpel moeten staand op een balk vervoerd worden.

Na afname vanaf werkplaats risico voor afnemer.

- Montage bouwplaats.

Het kozijn stellen op kozijnstelbeugels met een minimale h.o.h. afstand van 1000 mm. De kozijnstelbeugels aanbrengen ter plaatsen van de kozijnstijlen.

Aan de buitenzijde de dorpel onder voegen op kantplank of buitenblad.

Na montage de dorpels afdekken om beschadigingen te voorkomen ten gevolge van de overige bouwwerkzaamheden.